

EMULSJA GRUNTUJĄCA ANSERGLOB

ZESTAW WYROBÓW DO OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW SYSTEMEM

„ANSERGLOB”

PRODUKT

Środek gruntujący, gotowy do użycia - dyspersja polimeru akrylowego zawierająca środki pomocnicze.

ZASTOSOWANIE

Do gruntowania podłoża, (jeżeli istnieje taka potrzeba) pod układ ocieplający.

DANE TECHNICZNE

| Lp. | Badana właściwość | Wymagania |
|-----|---|------------|
| 1. | Gęstość objętościowa, g/cm ³ | 1,00 ± 10% |
| 2. | Zużycie, kg/m ² | 0,1 ÷ 0,2 |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Roztwór gruntujący stosuje się w przypadku podłoża o osłabionej wytrzymałości na odrywanie (poniżej 0,08 MPa). Podłoże należy oczyścić ze słabo związanych warstw i nasączyć roztworem gruntującym, stosując pędzle lub wałki malarskie. Gruntowanie można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy. Przed rozpoczęciem dalszych prac, które realizuje się po pełnym wyschnięciu zagruntowanego podłoża, zaleca się przeprowadzenie kolejnej próby wytrzymałościowej.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +30 °C) do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE

Pojemniki PE – 1,0 kg, 5,0 kg

ATESTY

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4583/2011

Atest higieniczny - Państwowy Zakład Higieny nr HK/B/0794/04/2007

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Producent przyjmuje odpowiedzialność gwarancyjną za jakość produktu jedynie w przypadku zastosowania go jako elementu składowego zestawu wyrobów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemem ANSERGLOB zgodnie z przywołaną aprobatą techniczną przy jednoczesnym zastosowaniu się użytkownika do zaleceń instrukcji ITB – „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (publikacja nr 334/2002) i przestrzeganiu podstawowych zasad sztuki budowlanej.

Zamiana któregokolwiek ze składników zestawu na składnik z innej aprobaty technicznej znosi automatycznie odpowiedzialność producenta zestawu za jakość wykonanego ocieplenia.

Zakłady Chemiczne **ANSER** sp. z o.o.

Biuro Zarządu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (015) 641 63 07, faks: (015) 641 63 22.

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przyjmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.