

EMULSJA GRUNTUJĄCA SILIKONOWA

Gotowy do użycia grunt do wyrównania chłonności podłoża

PRODUKT

Środek gruntujący, gotowy do użycia – na bazie wodnej dyspersji polimeru akrylowego i silikonowego zawierająca środki pomocnicze.

ZASTOSOWANIE

Zalecany do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne przed pracami wykończeniowymi jak malowanie, szpachlowanie itp. pod wyroby silikonowe.. Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Lp.	Badana właściwość	Wymagania
1.	Gęstość objętościowa, g/cm ³	1,00 ± 10%
2.	Zużycie, kg/m ²	0,1 ÷ 0,2

PRZYGOTOWANIE EMULSJI

Emulsję gruntującą jest gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać,

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Emulsję gruntującą stosuje się w przypadku podłoży o osłabionej wytrzymałości na odrywanie (poniżej 0,08 MPa). Emulsję nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Wyrób stosować i przechowywać w temp. +5°C do 25°C. Chronić przed dziećmi. Gruntu nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać do momentu całkowitego wyschnięcia.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +25 °C) do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

OPAKOWANIE

Pojemniki PE – 1,0 L, 5,0 L

ATESTY

Atest higieniczny - Państwowy Zakład Higieny

Produkt zgodny z Normą PN-C-81906:2003

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Zakłady Chemiczne **ANSER** sp. z o.o.

Biuro Zarządu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 48

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (015) 641 63 07, faks: (015) 641 63 22.