

BOROCHRON KONCENTRAT

PRODUKT

Produkt wodorozcieńczalny oparty na związkach boru i kompleksowych związkach soli amoniowej.

ZASTOSOWANIE

Impregnat służy do zabezpieczania konstrukcji drewnianych (np. więźba dachowa). Zwalcza grzyby, bakterie i glony oraz zabezpiecza przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna, nie hydrofobizuje powierzchni drewna, nie chroni przed promieniami UV.

DANE TECHNICZNE

L	Badana właściwość	Wymagania
P.		
1.	pH koncentratu	5,8
2.	pH roztworu roboczego	6,9
3.	Wydajność przy jednej warstwie	34 m ² /l
4.	Czas schnięcia	23 h
5.	Gęstość	Ok.1,04 g/cm ³

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Sposób stosowania: malowanie tradycyjne pędzlem lub przez zanurzenie. W preparacie w stanie zagęszczonym tworzy się na dnie pojemnika osad, który należy wylać z pojemnika razem z koncentratem. Po opróżnieniu pojemnika należy opłukać go wodą z resztek osadu, wodę dolać do koncentratu. Aby otrzymać roztwór „roboczy” należy rozcieńczyć 1 część koncentratu z 9 częściami letniej wody (zawartość opakowania 5l rozcieńczyć 45l wody) – roztwór ma klarowne zielone zabarwienie. Impregnat nanosić poprzez dwu-trzykrotne smarowanie pędzlem lub metodą ok. 30 minutowej kąpeli, nasycone środkiem drewno ma lekki zielony odcień. Preparat utrwała się w drewnie po 48 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy – do tego momentu elementy należy chronić przed wypłukaniem z nich środka. Po tym czasie można użytkować zaimpregnowane drewno na zewnątrz.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Pomieszczenia należy w czasie pracy i po jej zakończeniu wietrzyć. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy. Narzędzia użyte do malowania należy umyć w wodzie.

MAGAZYNOWANIE

Magazynować w oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu. Nie pozostawiać otwartych opakowań. Przechowywać w temperaturze od 5 30 °C do 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

1L, 5L