

PASTA PIGMENTOWA – COLORMIX

WODNA PASTA PIGMENTOWA

PRODUKT

Colormix jest wodną zawiesiną pigmentów nieorganicznych z dodatkiem środków pomocniczych przeznaczona do barwienia kolorystycznego wyrobów budowlanych .

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do barwienia różnego rodzaju wodorozcieńczalnych wyrobów budowlanych przeznaczonych zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w szczególności do barwienia farb emulsyjnych akrylowych, silikonowych , lateksowych, emalii wodorozcieńczalnych akrylowych, tynków akrylowych itp.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Opakowanie przed użyciem dokładnie wstrząsnąć w celu ujednoczenia jego zawartości. Odmierzyć lub odważyć odpowiednią ilość pasty pigmentowej. Pastę powoli wlewać do opakowania z wyrobem jednocześnie mieszając. Opakowanie dokładnie przepłukać czystą wodą, którą należy również wlać do opakowania wyrobu (farby emulsyjnej itp.). Roztwór wyrobu mieszać przez około 10 min. Od dodania pasty zwracając szczególną uwagę na załamania opakowania.

W celu dobrania odpowiedniego koloru barwionej farby zaleca się wstępne zmieszanie pasty Colormix z farbą w mniejszej próbce i podsuszenie jej na ścianie. Korygować kolor dodając odpowiednią ilość pasty Colormix lub farby. Po ustaleniu proporcji ostatecznego koloru kolorowanie przeprowadzać w takiej samej proporcji w ten sposób aby była wystarczająca na całe przewidziane malowanie.

Farbę z pasta Colormix nakładać na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby nakładac.

METODY NAKŁADANIA

pędzel, wałek.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (+5 °C ÷ +25 °C) do 24 miesięcy. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła

OPAKOWANIE

Buteleczki z tworzyw sztucznych a 100 ml

Dostępne kolory: 20 kolorów wg wzornika Anser Tarnobrzeg

ATESTY

Atest higieniczny - Państwowy Zakład Higieny

WSKAZANIA PPOŻ I BHP

produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki wyrobu.

Zakłady Chemiczne **ANSER Tarnobrzeg** Sp. z o.o.

Biuro Zarządu: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 28

Dział Doradztwa Technicznego i Reklamacji: tel.: (015) 641 63 07, faks: (015) 641 63 22

Data opracowania karty: 10.02.2012

Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Ze względu na różnorodność materiałów, metod użycia i miejscowych warunków, na które nie mamy żadnego wpływu, nie przejmujemy - nawet pod względem prawa patentowego - żadnej gwarancji.