

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

FARBY FTALOWE

WZORNIK KOLORÓW

ODPORNĄ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

EFEKT
OCHRONNY
I DEKORACYJNY



ANSER[®]
ZAKŁADY CHEMICZNE



Biały



Kremowy



Cytrynowy



Żółty



Piaskowy



Orzech jasny



Mahoń



Brąz



Groszek



Zielony



Błękit



Niebieski ciemny



Pomarańcz




Czerwony



Popiel jasny



Popiel



Szary ciemny



Szary



Czarny



Czarny



Czerwony tlenkowy



FARBA PODKŁADOWA
ANTYKOROZYJNA

Kolory przedstawione w ulotce mają charakter poglądowy.
W celu dokładnego ustalenia kolorów prosimy o kontakt z punktami sprzedaży.



Emalia ftalowa jest produktem opartym na bazie żywicy alkidowej. Tworzy gładkie powłoki z połyskiem o wysokich wartościach dekoracyjnych, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.

Emalia ftalowa przeznaczona jest do malowania przedmiotów drewnianych, drewnopochodnych, wykonanych z metalu i innych tworzyw wcześniej zagruntowanych oraz do malowania powierzchni tynków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w celu uzyskania efektów ochronnych i dekoracyjnych.

EMALIE FTALOWE:

Wydajność: ok 14 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Czas schnięcia w temperaturze 20 °C

Stopień I - max 12 godz.

Stopień II - max 24 godz.

Czas całkowitego utwardzenia powłoki: 3 dni

Stopień połysku: błysk

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Ilość warstw: 2-3

Zastosowanie: do malowania przedmiotów drewnianych, drewno podobnych i uprzednio zagruntowanych farbą podkładową firmy ANSER przedmiotów wykonanych z metalu oraz do malowania powierzchni tynków i betonów wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń w celu uzyskania efektów ochronnych i dekoracyjnych.

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny (w razie potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem ftalowym firmy ANSER).

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L

Kolory: biały, kremowy, cytrynowy, żółty, piaskowy, orzech jasny, mahoń, brąz, groszek, zielony, błękit, niebieski ciemny, pomarańcz, czerwony, popiel, popiel jasny, szary, szary ciemny, czarny.

FARBA PODKŁADOWA:

Zastosowanie: do pierwszego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych oraz metalowych pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Dostępne opakowania: 1L, 5L, 10L, 20L.

Kolory: czerwony tlenkowy, czarny.



Zakłady Chemiczne "ANSER - Tarnobrzeg" Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 63 07, fax. 15 641 63 22

e-mail: biuro@anser.tarnobrzeg.pl, www.anser.tarnobrzeg.pl